

Traitement de l'eau d'un Spa

Le peu d'eau que contient un SPA est facilement affecté par les facteurs externes tels que les huiles et lotions, la transpiration et les produits chimiques. Il est très important d'entretenir régulièrement votre SPA pour maintenir une bonne qualité d'eau.

Une bonne circulation de votre eau est nécessaire afin de permettre aux produits chimiques de tuer les bactéries pouvant évoluer dans l'eau chaude. De plus, un filtre sale ne pourra retirer l'eau solide.

Maintenir la qualité chimique de votre eau peut être simple, mais il est très important d'être vigilant car dans l'eau chaude les bactéries peuvent se propager rapidement.

Nombre de litres par SPA	
SPA I- 1890 litres	SPA II-1845 litres
SPA III-1845 litres	SPA F-17-8550 litres
SPA-IV- 5110 litres	SPA F-20 10 000 litres

- Pour vérifier la chimie de votre eau, utiliser des languettes test pour chimie d'eau.
- Le premier paramètre à ajuster est l'**alcalinité** elle doit être entre 80 et 120 ppm. Une **alcalinité** débalancée entraîne un **ph** instable, une eau corrosive et les désinfectants deviennent moins efficaces.
- Ensuite, ajuster le **Ph** : Un **ph** idéal se situe entre 7.2 et 7.8. Pour augmenter le **ph** utiliser du **ph+** et pour le diminuer utiliser du **ph -**.
- Désinfectant : On peut utiliser soit des granules de **chlore** (type dichloro) ou du **Brome**. il peut être utile, si l'eau est brouillée, d'utiliser un traitement-choc sans chlore.
- Voir sur chacun des produits quelle quantité ajoutée à l'eau.

Paramètre Idéal	
• ALCALINALITÉ	80 à 120 ppm
• PH	7.2 à 7.8 ppm
• Chlore/ Brome	3 à 5 ppm

Traitement quotidien :

Vérifier régulièrement l'**alcalinité**, le **ph** et le taux de **chlore/Brome** avec des languettes test pour chimie d'eau.

Traitement hebdomadaire :

Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche une fois par semaine. Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression.

Utilisez un traitement choc sans chlore dans l'eau du spa si nécessaire.

Traitement mensuel :

Retirez la cartouche du filtre, vaporisez sous pression et laissez tremper pendant la nuit dans un agent nettoyant, rincez avec soin et réinstallez. L'agent nettoyant peut-être remplacé par une solution de 3 parties d'eau pour une partie d'eau de javel. Si le SPA est utilisé souvent, le filtre peut exiger un nettoyage plus fréquent.

Traitement Trimestriel :

Après une certaine période de temps, l'eau du spa doit être vidangée, dû au nombre élevé de produits mis dans l'eau.

Vérifier le niveau d'eau du puits d'assèchement avant de baisser le niveau d'eau de Votre Spa.

Le niveau d'eau dans le puits d'assèchement doit toujours être plus bas que le niveau d'eau dans la piscine.

Vider le SPA et mettre de la nouvelle eau.