

Étapes à suivre : fermeture SPA 2 Hors-sol

Pour plus de facilité prévoir être deux personnes pour effectuer la fermeture du Spa.

		<p>Avant de débiter, fermer tout courant électrique relié à votre Spa-2 hors terre.</p>
		<p>Vider le Spa à l'aide d'un boyau de jardin raccordé au connecteur prévu à cet effet, situé à la base du système de filtration (Photo 1). Ensuite, à l'aide d'un aspirateur de type SHOP VAC prenez soin de bien assécher la balance d'eau restante dans le fond du Spa. Une fois cette étape terminée, laisser le connecteur à boyau de jardin ouvert mais <u>prenez soin de ne pas égarer le bouchon au courant de l'hiver.</u></p>
		<p>Retirer le panier de l'écumoire du Spa (Photo 2) afin d'enlever la cartouche (Photo 3). Prendre le temps de bien nettoyer la cartouche avant de l'entreposer pour l'hiver.</p>
		<p>Dévisser et vidanger la tuyauterie. Débiter par désaccorder le tuyau de la succion à l'entrée du moteur (Photo 4). Puis, dévisser le tuyau à la sortie du chauffe-eau (Photo 5) (Attention de ne perdre le joint d'étanchéité (gasket) se trouvant dans la bague)</p>
		<p>À l'aide d'un aspirateur de type SHOP VAC, souffler votre chauffe-eau, votre moteur et le tuyau les reliant. Pour se faire, positionner votre aspirateur dans l'orifice du chauffe-eau qui fut déconnecté plutôt (Photo 6). Ensuite, souffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau s'évacuant du moteur. Ainsi, la section reliant votre moteur au chauffe-eau est drainée.</p>
		<p>Puis, vidanger l'eau de la tuyauterie reliant votre moteur à l'écumoire du Spa. Pour se faire, souffler et aspirer à partir du tuyau qui fut déconnecté à l'entrée du moteur (Photo 4). De cette façon, l'eau de la tuyauterie devrait s'échapper par l'écumoire et le drain de côté du Spa.</p> <p>Finally, drain the piping connecting your heater to the jets of the Spa. To do this, it is sufficient to blow and suck towards the Spa (so either towards the jets) from the pipe that was disconnected at the heater outlet (Photo 7). Pendant cette étape, aller au niveau de la manette de contrôle du jet Monster (Photo 8-9). Tourner cette manette pour, dans un premier temps, vider votre jet Monster et ensuite tourner la manette pour vidanger les autres jets du Spa. Assurez-vous de bien voir l'eau sortir de chacun des jets et par la suite d'entendre l'air soufflé s'y échapper.</p> <p><i>Par précaution, il est bon de refaire ces étapes à plusieurs reprises afin de bien s'assurer que toute l'eau fut drainée de la tuyauterie et de vos appareils.</i></p>
		<p>Assécher le Spa à nouveau. Verser 1 gallon d'antigel dans l'écumoire. Puis, le recouvrir de façon étanche afin d'éviter que l'eau ou la neige puisse s'y infiltrer au courant de la saison hivernale.</p> <p>Par sécurité, laisser la tuyauterie déconnecter au niveau du moteur (Photo 4) ainsi qu'au niveau du chauffe-eau (Photo 5), et garder vos 2 valves à guillotines ouvertes (Photo 10). Ainsi, si contre toute attente l'eau réussit à s'infiltrer dans votre Spa, elle ne pourra s'accumuler dans le bassin et ne dépassera pas le drain de fond.</p>